

BONDEX Holzbalsam

- BONDEX Holzbalsam ist ein lösemittelfreies Produkt.
- Es dringt tief in das Holz ein und hält das Holz geschmeidig, schützt es vor dem Austrocknen und beugt Rissbildung vor.
- BONDEX Holzbalsam verleiht dem Holz einen seidigen Glanz.
- Es macht die Holzoberfläche wasser- und schmutzabweisend, beseitigt Wasserflecken und verhindert ihre Bildung.
- Das Produkt wirkt farbauffrischend und unterstützt die natürliche Maserung.

1. Allgemeine Beschreibung

Produkt- Bezeichnung BONDEX Holzbalsam

Hersteller PPG Coatings Deutschland GmbH.

Produktart Holz-Pflege-Balsam

Anwendung Zur Pflege unbehandelter geschliffener oder geölter Holzoberflächen, wie Möbel oder Arbeitsplatten im Innenbereich.
Nicht geeignet für Fußböden und andere stark belastete Oberflächen.

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

Inhaltsstoffe Pflanzliche Öle und Fette, Lanolin, Bienenwachs

Wirkstoffe /

3. Technische Daten

Verbrauch Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 10-30 ml/m². Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Lagerung Kühl, frostfrei und trocken lagern und transportieren.
Behälter gut verschließen.

Trocknung Die Flächen sind nach der letzten Behandlung frühestens nach ca. 1 Stunde wieder belastbar.

4. Untergrund

Holzoberflächen wie Arbeits- und Tischplatten, Möbeloberflächen und Holzspielzeug im Innenbereich.

5. Verarbeitung

Verarbeitungs- Hinweise Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit Pflanzenseife (nebelfeucht wischen). Untergrund gut trocknen lassen. Die Untergrundtemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.

Wichtig:

zusätzliche Sicherheits-Hinweise

Mit Produkt getränktes Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäbe etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst

BONDEX Holzbalsam

Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

- Verarbeitung
- Bondex Holzbalsam mit dem Schwammaufsatzer der Tube dünn auftragen und gut einpolieren.
 - Je nach Saugfähigkeit des Holzes können bei der ersten Behandlung mehrere Aufträge notwendig sein.
 - In Abhängigkeit von der Belastung der Oberflächen sollte die Behandlung regelmäßig wiederholt werden.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch Schwammaufsatzer mit Wasser und Seife reinigen und Tube verschließen

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig!

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / ☎ +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12

GISCODE: BSL10

8 Allgemeine - Hinweise

Produkt – Code: 10140DN00752

BONDEX Holzbalsam

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter.

Herausgeber:

Bundesausschuss
Farbe und Schwertschutz
Gräfstraße 79
D-60486 Frankfurt am Main

www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Holzbalsam seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Holzbalsam für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.