

BONDEX Möbel Schutz- & Pflegeöl

- Politur auf Wasserbasis,
- frischt geölte oder gewachste Holzflächen auf und lässt Farben wieder erstrahlen.
- Wasserdampfdurchlässig und schmutzabweisend.
- Lackierte Flächen bekommen einen seidig schimmernden Glanz.

1. Allgemeine Beschreibung

Produkt-Bezeichnung	BONDEX Möbel Schutz- & Pflegeöl
Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
Produktart	Holz-Pflege-Politur
Anwendung	Zur Pflege und Auffrischung geölter, gewachster oder lackierter Holzoberflächen im Innenbereich. WICHTIG: Nicht für Fußböden oder Treppen geeignet.

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

Inhaltsstoffe	Wasser, Carnaubawachs, Bienenwachs, Lavendelöl, pflanzlicher Emulgator Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.
Wirkstoffe	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

3. Technische Daten

Verbrauch	Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 10-30 ml/m ² . Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Lagerung	Kühl, frostfrei und trocken lagern und transportieren. Behälter gut verschließen.
Trocknung	Die Flächen sind nach der letzten Behandlung frühestens nach ca. 1 Stunde wieder belastbar.

4. Untergrund

geölte, gewachste oder lackierte Holzoberflächen im Innenbereich

5. Verarbeitung

Verarbeitungs-Hinweise	Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit Pflanzenseife (nebelfeucht wischen). Untergrund gut trocknen lassen. Die Untergrundtemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.
Verarbeitung	• Material gut schütteln. • Auf geölten und gewachsenen Holzoberflächen mit dem Schwammaufsatz der Tube dünn und gleichmäßig auftragen und sofort einpolieren.

BONDEX Möbel Schutz- & Pflegeöl

- Nach ca. 1 Stunde kann in beiden Fällen nochmal auf Glanz poliert werden.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch Schwammaufsatz mit Wasser reinigen und Tube verschließen.

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig!

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 07 06 01

GISCODE: GE10

8 Allgemeine - Hinweise

Produkt – Code: 10140DN00104

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter.

Herausgeber:

Bundesausschuss

Farbe und Sachwertschutz

BONDEX Möbel Schutz- & Pflegeöl

Gräfsstraße 79
D-60486 Frankfurt am Main

www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Möbel Schutz- & Pflegeöl seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Möbel Schutz- & Pflegeöl für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.