

BONDEX Arbeitsplatten Pflegeöl

- Vollöl, wasser- und schmutzabweisend, offenporig, dampfdurchlässig.
 - Natürliche Öle beleben und bewahren die Holzstruktur.
 - Erzeugt widerstandsfähige Oberflächen, fleckenbeständig bei Kaffee, Rotwein und Fruchtsäften.
-

1. Allgemeine Beschreibung

Produkt- Bezeichnung	BONDEX Arbeitsplatten Pflegeöl
Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
Produktart	Holz-Pflege-Öl
Anwendung	Schutz und Pflege von Holzoberflächen wie Arbeits- und Tischplatten, Möbeloberflächen im Innenbereich. WICHTIG: Nicht für Fußböden oder Treppen geeignet.

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

Inhaltsstoffe	Holzöl, Leinöl, Ricinenöl, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Safloröl, Fettsäuremethylester, Naturharzester, Kaolin, Kieselsäure, Tonerde, Trockenstoffe Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie e ab 2010).
Wirkstoffe	/

3. Technische Daten

Verbrauch	Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 10-30 ml/m ² . Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Lagerung	Kühl, frostfrei und trocken lagern und transportieren. Behälter gut verschließen.
Trocknung	• Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beträgt 10 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. • Leicht belastbar nach ca. 48 Stunden. • Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. • Das Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für gute Durchlüftung zu sorgen. Wichtig: Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, hohe relative Luftfeuchte und geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerung und -störung, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen und Oberflächendefekten, führen.

4. Untergrund

Holzoberflächen wie Arbeits- und Tischplatten, Möbeloberflächen im Innenbereich.

BONDEX Arbeitsplatten Pflegeöl

5. Verarbeitung

Verarbeitungs-Hinweise Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit Pflanzenseife (nebelfeucht wischen). Untergrund gut trocknen lassen. Die Untergrundtemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.

Wichtig:

zusätzliche Sicherheits-Hinweise

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Verarbeitung

- Material gut schütteln.
- Das Bondex Arbeitsplatten Pflegeöl wird mit dem Schwammaufsatz der Tube aufgetragen.
- Nach einer Eindringzeit von ca. 20-30 Minuten wird überstehendes Öl zu noch saugfähigen Stellen vertrieben bzw. abgenommen und die Oberfläche mit dem Schwammaufsatz trocken poliert.
- Es darf keine Ölschicht auf der Oberfläche stehen bleiben.
- Ein zweiter Auftrag ist bei Bedarf nach frühestens 12 Stunden auf die gleiche Weise möglich.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch Schwammaufsatz mit Verdünnung reinigen und Tube mit Schwammaufsatz verschließen

6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig!

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎ +49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎ +49 (0) 234 / 869 492

BONDEX Arbeitsplatten Pflegeöl

7. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 12

GISCODE: BSL10

8 Allgemeine - Hinweise

Produkt – Code: 10140DN00653

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden BFS-Merkblätter.

Herausgeber:

Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz
Gräfstraße 79
D-60486 Frankfurt am Main

www.farbe-bfs.de

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX Arbeitsplatten Pflegeöl seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX Arbeitsplatten Pflegeöl für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.