

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

- Farbloser, seidenglänzender Parkettlack für besonders beanspruchte Holzböden wie Parkett, Holzdielen, Treppen etc.
- Hochstrapazierfähige Versiegelung für den Wohnbereich.
- Schnelltrocknend, geruchsarm, Schmutz – und wasserabweisend.
- Geprüft nach EN71 Teil 3: Sicherheit von Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs

1. Allgemeine Beschreibung

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX Treppen & Parkett Lack |
| 1.2 | Hersteller | PPG Coatings Deutschland GmbH. |
| 1.3 | Produktart | Farbloser, seidenglänzender Parkettlack auf Wasserbasis. |
| 1.4 | Anwendung | Fußbodenversiegelung für den häuslichen Wohnbereich. Für schub- und zugfest verlegte Holzdielenböden, Parkett, Treppen etc. |
| 1.5 | Produktwirkung | Farbloser, robuster Film. Schmutz- und wasserabweisend. Widerstandsfähig gegen allgemeine in Wasser gelöste Reinigungsmittel. |
| 1.6 | Farbton | Farblos.

Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden. |
| 1.7 | Lieferform | Flüssig. Verarbeitungsfähig. |
| 1.8 | Verpackung | 750 ml und 2,50 Liter |
| 1.9 | Prüfzeugnis | Geprüft nach EN 71. Teil 3: Sicherheit von Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs. |

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 2.1 | Inhaltsstoffe | - |
| 2.2 | Lösemittel | Wasser |
| 2.3 | VOC-Gehalt | Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 70 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 140 g/l. Kategorie A/i ab 2010. |
| 2.4 | Geruch | Arttypisch. Nach dem Trocknen geruchlos. |
| 2.5 | Verbrauch | ca. 90 ml/m ² / je Anstrich in Anhängigkeit von der Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln. |
| 2.6 | Trocknungszeit | Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden. Überstreichbar nach ca. 4 Stunden (23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Betretbar nach ca. 24 Std. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert. Probeanstrich durchführen. Die fertige Versiegelung kann mit Vorsicht am nächsten Tag betreten werden und ein behutsames Einräumen der Möbel ist möglich. Teppiche nicht vor Ablauf einer Woche auflegen. Die |

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

erste Reinigung mit angefeuchtetem Tuch oder Reinigungsmitteln ist frühestens nach 14 Tagen möglich. Nicht mit Dampfreinigungsgeräten und konzentrierter Schmierseife (Abbeizeffekt) reinigen.

Um einwandfreie Trocknung zu erzielen:

- für gute Belüftung sorgen.
(Geringer Luftwechsel, z.B. durch dichte Stapelung, verzögert die Trocknung)
- sind die empfohlenen Auftragsmengen unbedingt einzuhalten.
(Zu hohe Schichtdicken führen zu einer deutlichen Trocknungsverzögerung!)

2.7	Verdünnung	Wasser.
2.8	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.
<hr/>		
3.	Untergrund	
3.1	Untergrundart	Parkett, Holzböden und Holztreppe etc. im Wohnbereich.
3.2	Untergrund-Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
3.3	Vorbehandlung	Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern.
3.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %
<hr/>		
4.	Verarbeitung	
4.1	Auftragsverfahren	Pinsel oder Kurzflorwalze.
4.2	Verarbeitungs-Hinweise	<p>Rohe Holzdielen in Holzfaserrichtung mit feinem Schleifpapier (z.B. mit 120°-150°) schleifen. Durchschleifen ist zu vermeiden (Fleckenbildung). Industriell pulverbeschichtete Parkettböden bis auf das rohe Holz abschleifen. Bei der Renovierung von Altbeschichtungen muss vorher die Beschichtungsart bestimmt werden. Z. B. kleine Fläche mit Nitroverdünnung benetzen. Wird der Anstrich an gelöst handelt es sich in der Regel um einen Lack auf Wasserbasis. Alte säurehärtende Lacke oder Zweikomponentenlacke mattschleifen. Alte tragfähige Anstriche anschleifen.</p> <p>Parkettschleifen: Mit der Schleifmaschine fährt man von einer Raum Ecke auf das Licht zu, im nächsten Schritt vom Licht weg. Dieser Vorgang wird mit gleichmäßiger Geschwindigkeit wiederholt, bis der Boden eben und gleichmäßig geschliffen ist. Der Standstreifen wird anschließend in umgekehrter Richtung geschliffen. Mit jedem Wechsel zur nächst feineren Schleifpapier-sortenart ist die Schleifrichtung zu ändern.</p> <p>Der letzte Feinschliff sollte immer in Richtung des Licht- Einfalles erfolgen. Holzdielen und Parkettstäbe, die immer nur in einer Richtung liegen werden nur in Holzfaserrichtung geschliffen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung. Schleifstaub gründlich entfernen. Grundsätzlich an einer später abgedeckten Fläche einen Probeanstrich durchführen (Benetzung und Haftung prüfen).</p>
4.3	Erstbeschichtung	3 x Bondex Treppen & Parkett Lack gleichmäßig auftragen.

BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

- 4.4 Renovierungs-Beschichtung Bei Bedarf, wird eine 1 – 2-malige Nachpflege mit Bondex Treppen & Parkett Lack empfohlen.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.

- 4.5 Reinigung der Werkzeuge Wasser.

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

☎+49 (0) 234 / 869 492 / 📠 +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin: ☎ +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

☎+49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: M-KH 01

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere



BONDEX TREPPEN & PARKETT LACK

Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.